

好評発売中



縦巻き一条1リール 簡易型 Qワインダー

QW-500

簡易型でもこの機能

高.中.低 3速 無接触

インバーターコントロール

時計巻き.反時計巻き可能



QW-500 主仕様

| | |
|------------|---------------------|
| 製品流れ方向 | 左 → 右 |
| ライン速度 | 16 m/min |
| 巻取り方向 | 時計巻き.反時計巻き |
| 巻取り方法 | 層間紙ハサミ込み |
| ダンボールリール外径 | φ 700 mm ~ φ 800 mm |
| 満巻き重量 | MAX 50 kg |
| 層間紙外径 | φ 200 mm |
| 層間紙テンション | パーマヒストルク |
| 層間紙切れセンサー | 付き |
| ループコントロール | 高.中.低 3速式 |

PRESS GIKEN, INC.

Osaka, Japan Tel 06-6911-1191 info@press-giken.co.jp

半自動Qワインダー

1リールの簡易巻取り装置

抜群の巻取制御と層間紙コントロール

| QW-500 主仕様 | |
|------------|---------------|
| ライン方向 | 左から右 |
| ライン速度 | MAX 4 m/min |
| 巻取方向 | 右巻き・左巻き |
| 巻取方法 | 層間紙挟み込み式 |
| リールタイプ | ダンボールリール |
| リール外径 | Φ600 ~ 850 mm |
| リール内巾 | 15 ~ 40 mm |
| 巻取制御方法 | インバーター式 |
| 満巻重量 | MAX 10 kg |
| ループコントロール | アナログ式 |
| 電源 | 三相 200V |
| 塗装色 | クリーム色 |

