

水平巻き一条2リール 半自動 Qワインダー



**小さなスペースで
リール取出しが楽々**
巻取り部は水平.取出し部は6度の傾き

QW-H102



**挟み込み時だけ
層間紙を使う事が出来ます**

QW-H102 主仕様

| | |
|-----------|----------------------|
| 製品流れ方向 | 左 → 右 |
| ライン速度 | MAX 6 m/min |
| アキュム取付け時 | MAX 12.5 m/min |
| 巻取り方向 | 時計巻き 反時計巻き |
| 巻取り方法 | 層間紙ハサミ込み 手動準備 |
| 層間紙テンション | パーマヒストルク式 |
| リール外径 | φ 500 mm ~ φ 650 mm |
| リール内径 | 15 mm ~ 55 mm |
| 層間紙外径 | φ 400 mm |
| 層間紙切れ検知 | センサー付き |
| サンプリング | MAX 150mm |
| ループコントロール | 高 中 低 3 速式 |
| 巻取り数 | プレスカウンターにて停止 |
| リール交換時間 | 12 sec |
| オプション | |
| アキュム | ライン速度 MAX 12.5 m/min |
| 層間紙カッター | 巻き込み時のみ層間紙使用の場合 |

Osaka, Japan
Tel 06-6911-1191
PRESS GIKEN, INC. info@press-giken.co.jp